

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Zaprawa Murarska ATLAS



Wydanie 5

Data opracowania: 07.04.2001
Data aktualizacji: 07.03.2003
Strona 1 z 5

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy:

1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych „ATLAS” Ciupiński i wspólnicy spółka jawna
91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105
telefon: (042) 631 89 45
fax: (042) 631 89 46

2. ATLAS S.A.
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52 A,
telefon: (042) 714 07 70
fax: (042) 714 07 76

3. Zakłady Produkcyjne ATLAS BARBARA S.A.
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 2,
telefon: (032) 295 61 12
fax: (032) 295 61 17

4. Zakłady Produkcyjne ATLAS WIGRY Sp. z o. o.
16-400 Suwałki, Dubowo II nr 33.
telefon: (087) 565 48 01
fax: (087) 565 48 02

5. Zakłady Produkcyjne ATLAS SUDETY Sp. z o. o.
59-706 Gromadka, Osła 1 A
telefon: (075) 734 05 00
fax: (075) 734 05 09

1. Identyfikacja preparatu chemicznego

Nazwa handlowa: Zaprawa murarska Atlas

Zastosowanie: Zaprawa murarska ATLAS jest specjalną suchą mieszanką składników mineralnych i dodatków uszlachetniających / plastyfikujących i napowietrzających /. Zaprawa jest doskonałym spoiwem wiążącym przy wznoszeniu murów z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, cegły silikatowej; nadaje się do murowania ścian piwnic i murów fundamentowych.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina cementu hutniczego, piasku kwarcowego i plastyfikatorów.

Niebezpieczne składniki:
Cement hutniczy Xi; R36/37/38; R43
CAS Nr: 65997-15-1 zawartość $\geq 20\%$

3. Identyfikacja zagrożeń

Zagrożenia dla zdrowia: działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą



Xi R 36/37/38; R43

Wyjaśnienie symboli i zwrotów:

Xi – preparat drażniący

R 36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R 43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

4. Pierwsza pomoc

Wskazówki ogólne: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie lub etykietę

Po wdychaniu: Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze i obserwować, w razie konieczności wezwać lekarza

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę dokładnie wodą

Kontakt z oczami: Natychmiast opłukać dużą ilością wody, podczas płukania trzymać oczy szeroko otwarte, konieczna konsultacja okulistyka.

Po połknięciu: Osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej nie podawać nic do picia; jeśli osoba jest przytomna, przepłukać usta wodą. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Sam produkt nie pali się, pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności:

Unikać wdychania pyłu, kontaktu ze skórą i oczami

Środki ochrony środowiska:

Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do ścieków, kanalizacji i cieków wodnych

Metody czyszczenia: Jeżeli istnieje możliwość odkurzać powierzchnie, w przeciwnym wypadku zamieść nie wzbijając pyłów duże ilości odpadów usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwardniały produkt można traktować jak gruz budowlany

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Podczas przenoszenia: Unikać rozsiewania pyłu

Składowanie: Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Chronić przed wilgocią.

12. Informacje ekologiczne

Mobilność: nie jest mobilny
Zdolność do biodegradacji: nie ulega biodegradacji
Ekotoksyczność: brak danych

13. Postępowanie z odpadami

Odpady usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stałe odpady - stwardniały produkt można traktować jak gruz budowlany. Wywóz do miejsc składowania po uzgodnieniu z właściwym urzędem

14. Informacje o transporcie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia dla transportu

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zgodnie z Rozp. MZ z dnia 11 lipca 2002, Dz.U. Nr 140 z 3 września 2002, poz.1172

Xi produkt drażniący

Zawiera: cement



R 36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R 43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania preparatu niebezpiecznego:

Zgodnie z Rozp. MZ z dnia 11 lipca 2002, Dz.U. Nr 140 z 3 września 2002, poz.1173

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 22 – Nie wdychać pyłu

S 26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę



16. Inne informacje

Użytkownik powinien być poinstruowany o odpowiedniej procedurze pracy z produktem, należy dobrze zapoznać się z zawartością tej karty.

Pozycje zmienione w stosunku do wydania poprzedniego:

Punkty: 1;3;4;7;8;9;10;12;13 i 15

Preparat zarejestrowany w Biurze Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych:

Zgłoszenie nr: 1407/2001

Niniejszą kartę opracowano w przekonaniu że informacje w niej zawarte pochodzą ze źródeł uważanych za dokładne i pewne. Nie gwarantujemy jednak dokładności, pewności ani kompletności tych materiałów. Karta ta nie zwalnia użytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higieny i bezpieczeństwa pracy.

Kartę opracowano w WKiZB ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna

dnia: podpis:

03-03-07 14:17:49 - Piotr Stolarski

Wymagania niniejszej karty ustanowiono przez Dyrektora d.s. Badań i Rozwoju WKiZB ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna

dnia: podpis:

03-03-07 14:24:20 - Jacek Michalak