

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Zaprawa Wyrównująca ATLAS



Wydanie 7

Data opracowania: 07.04.2001

Data aktualizacji: 15.01.2004

Strona 1 z 6

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy:

1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych „ATLAS” Grzelak i wspólnicy spółka jawna

91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105

telefon: (042) 631 89 45

fax: (042) 631 89 46

2. ATLAS S.A.

95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52 A,

telefon: (042) 714 07 70

fax: (042) 714 07 76

3. Zakłady Produkcyjne ATLAS BARBARA S.A.

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 2,

telefon: (032) 295 61 12

fax: (032) 295 61 17

4. Zakłady Produkcyjne ATLAS WIGRY Sp. z o. o.

16-400 Suwałki, Dubowo II nr 33.

telefon: (087) 565 48 01

fax: (087) 565 48 02

5. Zakłady Produkcyjne ATLAS SUDETY Sp. z o. o.

59-706 Gromadka, Osła 1 A

telefon: (075) 734 05 00

fax: (075) 734 05 09

1. Identyfikacja preparatu chemicznego

Nazwa handlowa: Zaprawa Wyrównująca Atlas

Zastosowanie: Zaprawa Wyrównująca Atlas służy do wyrównywania powierzchni ścian przed położeniem płytek ceramicznych. Jako uniwersalna zaprawa budowlana znajduje zastosowanie przy murowaniu i szpachlowaniu powierzchni.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, piasku kwarcowego, metylocelulozy i żywic proszkowych

Niebezpieczne składniki:

Cement portlandzki Xi; R36/37/38; R43 zawartość $\geq 20\%$
CAS Nr: 65997-15-1 (klinkier cementu portlandzkiego)

Wapno hydratyzowane Xi; R37/38-41 zawartość $< 10\%$
CAS Nr: 1305-62-0;
1305-78-8

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Zaprawa Wyrównująca ATLAS



Wydanie 7

Data opracowania: 07.04.2001

Data aktualizacji: 15.01.2004

Strona 2 z 6

3. Identyfikacja zagrożeń

Zagrożenia dla zdrowia: działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą



Xi R 36/37/38; R43

Wyjaśnienie symboli i zwrotów:

Xi – preparat drażniący

R 36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R 43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

4. Pierwsza pomoc

Wskazówki ogólne: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie lub etykietę

Po wdychaniu: Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze i obserwować, w razie konieczności wezwać lekarza

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę dokładnie wodą

Kontakt z oczami: Natychmiast opłukać dużą ilością wody przez minimum 15 min, podczas płukania trzymać oczy szeroko otwarte, konieczna konsultacja okulistyczna

Po połknięciu: Osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej nie podawać nic do picia; jeśli osoba jest przytomna, przepłukać usta wodą. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Sam produkt nie pali się, pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności:

Unikać wdychania pyłu, kontaktu ze skórą i oczami

Środki ochrony środowiska:

Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do ścieków, kanalizacji i cieków wodnych

Metody czyszczenia: Jeżeli istnieje możliwość odkurzać powierzchnie, w przeciwnym wypadku zamieść nie wzbijając pyłów duże ilości odpadów usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwardniały produkt można traktować jak gruz budowlany

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Podczas przenoszenia: Unikać rozsiewania pyłu

Składowanie: Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Chronić przed wilgocią.

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Zaprawa Wyrównująca ATLAS



Wydanie 7

Data opracowania: 07.04.2001

Data aktualizacji: 15.01.2004

Strona 3 z 6

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Kontrola narażenia - zgodnie z Rozp. MZ z dnia 2 stycznia 2001 (Dz.U.01.4.36):

Pyły cementu portlandzkiego: - pył całkowity: NDS – 6 mg/m³
- pył respirabilny: NDS – 2 mg/m³

wodorotlenek wapnia: - NDS: 2 mg/m³

CAS Nr: 1305-62-0

tlenek wapnia – pyły: - NDS: 2 mg/m³

CAS Nr: 1305-78-8 - NDSCh: 6 mg/m³

Osobiste wyposażenie ochronne:

Ochrona dróg oddechowych maska przeciwpyłowa

Ochrona rąk rękawice ochronne

Ochrona oczu okulary ochronne

Środki higieniczne zanieczyszczone ubranie zdjąć i umyć dokładnie skórę wodą z mydłem po zakończeniu pracy

9. Właściwości fizykochemiczne

Forma	proszek
Kolor	szary
Zapach	bez zapachu
Wartość pH	ok. 13 (zmieszane z wodą)
Gęstość	ok. 1,4 g/cm ³
Rozpuszczalność:	
-wodzie	mieszalny
Temp. wrzenia	nie ma zastosowania
Temp. zapłonu	nie ma zastosowania
Właściwości wybuchowe	nie ma zastosowania

10. Stabilność i reaktywność

Warunki i materiały których należy unikać:

Wilgoć

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Przy składowaniu i posługiwaniu się zgodnie z przepisami:
żadne nie są znane.

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Zaprawa Wyrównująca ATLAS



Wydanie 7

Data opracowania: 07.04.2001

Data aktualizacji: 15.01.2004

Strona 4 z 6

11. Informacje toksykologiczne

Informacje ogólne: Produkt zmieszany z wodą wykazuje odczyn alkaliczny
Wdychanie: Pył może podrażniać gardło i układ oddechowy i powodować kaszel.
Kontakt ze skórą: Pyły produktu oraz produkt zmieszany z wodą podrażnia skórę, może wywołać reakcję alergiczną
Kontakt z oczami: Pyły produktu oraz produkt zmieszany z wodą podrażnia oczy
Po połknięciu: Może wystąpić podrażnienie ust, gardła i żołądka
Specyficzne zagrożenia:
chorób Częste wdychanie pyłu przez dłuższy okres czasu zwiększa ryzyko rozwoju płuc.

12. Informacje ekologiczne

Mobilność: nie jest mobilny
Zdolność do biodegradacji: nie ulega biodegradacji
Ekotoksyczność: brak danych

13. Postępowanie z odpadami

Odpady usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stałe odpady muszą być kontrolowane, stwardniały produkt można traktować jak gruz budowlany. Wywóz do miejsc składowania po uzgodnieniu z właściwym urzędem

14. Informacje o transporcie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia dla transportu

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Zaprawa Wyrównująca ATLAS



Wydanie 7

Data opracowania: 07.04.2001

Data aktualizacji: 15.01.2004

Strona 5 z 6

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Etykieta zawiera następujące informacje:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zgodnie z Rozp. MZ z dnia 2 września 2003, Dz.U. Nr 171 z 2 października 2003, poz.1666

Xi produkt drażniący

Zawiera: cement



R 36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R 43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania preparatu niebezpiecznego:

Zgodnie z Rozp. MZ z dnia 2 września 2003, Dz.U. Nr 173 z 6 października 2003, poz.1679

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 22 – Nie wdychać pyłu

S 26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

16. Inne informacje

Użytkownik powinien być poinstruowany o odpowiedniej procedurze pracy z produktem, należy dobrze zapoznać się z zawartością tej karty.

Pozycje zmienione w stosunku do wydania poprzedniego:

Punkty: 8; 15

Preparat zarejestrowany w Biurze Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych:

Zgłoszenie nr: 1407/2001

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Zaprawa Wyrównująca ATLAS



Wydanie 7

Data opracowania: 07.04.2001

Data aktualizacji: 15.01.2004

Strona 6 z 6

Niniejszą kartę opracowano w przekonaniu że informacje w niej zawarte pochodzą ze źródeł uważanych za dokładne i pewne. Nie gwarantujemy jednak dokładności, pewności ani kompletności tych materiałów. Karta ta nie zwalnia użytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higieny i bezpieczeństwa pracy.

Kartę opracowano w WKiZB ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna

dnia: podpis:

04-01-15 15:27:06 - Piotr Stolarski

Wymagania niniejszej karty ustanowiono przez Dyrektora d.s. Badań i Rozwoju WKiZB ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna

dnia: podpis:

04-01-15 15:30:33 - Jacek Michalak